

# ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWL-1442



Profi

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента
- Планшайба диаметром 150 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр
- Адаптер 1" x 8 TPI/ M33 x 3,5
- Выбивной шток
- Комплект опорных ног для напольной установки



## ОСОБЕННОСТИ:

- Массивные чугунные станина и опорные ноги
- Поворотная и подвижная передняя бабка
- Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 45°
- Клиноременный вариатор (8 фиксированных скоростей)
- Делительное приспособление
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки



## ОПИСАНИЕ:

Jet JWL-1442 – массивный, устойчивый токарный станок с большой зоной обработки, вариаторным приводом шпинделя и мощным асинхронным двигателем, рассчитанным на продолжительную работу без перерывов на охлаждение. Благодаря сбалансированной и удачной конструкции эта модель пользуется высоким спросом как у любителей работы с деревом, так и профессионалов.

Из чугуна сделаны все основные детали: станина, опорные ноги, задняя и передняя бабка, общий вес составляет 165 кг, что позволяет уверенно и без вибраций обрабатывать крупные заготовки. Переднюю бабку можно перемещать вдоль станины или развернуть на угол, кратный 45°, и работать с деталями большого диаметра при помощи напольной опоры для инструмента. За фиксацию настроек подручника и положений передней и задней бабок отвечают удобные эксцентриковые фиксаторы.

Привод шпинделя осуществляется через клиноременный вариатор, который для удобства имеет восемь фиксированных скоростей. Меняют их при помощи рычага прямо во время работы. Станок оборудован делительным приспособлением для разметки заготовки и блокировки шпинделя при замене патрона / планшайбы.



Арт. 708336



Арт. СТР901120



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWL-1442
Артикул (230 В)	708358LM
Потребляемая (выходная) мощность	1,3 (0,75) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	370-2500 об/мин
Диаметр вращения над станиной	355 мм
Диаметр вращения над опорой для токарного инструмента	255 мм
Расстояние между центрами	1065 мм
Удлинение станины	500 мм (опция)
Угол поворота передней бабки	0-360°
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	1" x 8 TPI
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней баки	100 мм
Число позиций делительного приспособления	36
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1800x630x1300 мм
Вес	165 кг

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
708336	Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента
708345	Полка для инструментов
708346	Удлинение станины станка
СТР901120	Копировальное устройство 1000 мм
	Принадлежности для токарных станков, стр. 75-79

## КУРТКА ДЕРЕВООБРАБОТЧИКА JET WOODWORKING

Наименование	Артикул
Куртка Woodworking JET размер 44-46, M	RE50713.1
Куртка Woodworking JET размер 48-50, L	RE50713.2
Куртка Woodworking JET размер 52-54, XL	RE50713.3
Куртка Woodworking JET размер 56-58, XXL	RE50713.4
Куртка Woodworking JET размер 60-62, XXXL	RE50713.5

Подробнее на стр.79